

## ROADSTER OZRP リフレクステクノロジー

ロードスターはクロスカントリー・フライヤーからローカル・フライヤー、そしてアドベンチャーパイロットまで幅広い中級レベル以上のパイロットを対象としたパラモーター用グライダーとして開発されました。ロードスターに採用されている OZRP(オゾンリフレックス翼型)テクノロジーはアクセル使用時の安定性とテオクオフの容易さ機敏なハンドリングの最適バランスを約束します。モーター付きでフライトするパイロット向けにデザインされていますが、その沈下率・滑空性能とハンドリングはモーター無しでも素晴らしいフライトを楽しむことができます。ロードスターの全サイズは12cmのアクセルを装備してEN基準Cカテゴリーをパスしています。



ROADSTER		S	M	L
セル数		45		
実測	面積(m <sup>2</sup> )	24.0	26.0	28.5
	スパン(m)	11.1	11.5	12.1
	アスペクト	5.1	5.1	5.1
投影	面積(m <sup>2</sup> )	20.7	22.5	24.6
	スパン(m)	8.8	9.2	9.6
	アスペクト	3.7	3.7	3.7
ルートコード(m)		2.74	2.86	2.99
推奨飛行重量(kg)		65-105	80-120	95-140
フリーフライト飛行重量(kg)		65-85	80-100	95-120
機体重量(kg)		5.4	5.7	6.2
EN		C	C	C
適正技能		JHF P 証up		
希望小売価格(税込)		¥493,500		

・カラーオーダーも¥21,000で可能です(特殊なカラーを除く)。

翼端折りライザー、Wアクセルフットバー、トリマー(クローズ状態でEN Cカテゴリーです)装備

上面: ポルシェ製ナイロン66 スカイトックス 9092E85 下面: ポルシェ製ナイロン66 スカイトックス 9017E38A

リブ: ポルシェ製ナイロン66 スカイトックス 9017&9092

サスペンションライン: エーデルリッド200kg(ボトムA/B)、340kg(ボトムC) ライロスDSL140kg(ミドル)、DSL70kg(アッパー)

カラーパターン



Distributed by:



ファルホークインターナショナル株式会社  
 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺 1-53-12  
 Tel: 03-5451-5175 Fax: 03-5451-5176  
 e-mail: info@falhawk.co.jp  
 http://www.falhawk.co.jp