

◆ DELTA Next Generation Sport Class Performance

LTF2/EN Cクラスにおける最高性能を実現するために、安易にアスペクトを上げることせず、これまでの大会をテストフィールドとして、実践してきた「真の」性能追求プロジェクトの成果をふんだんに取り入れて完成されたデルタ。ベビーHPPで実証された高速での安定性と性能を持つ新しい翼型、ライン抵抗を最適化するキャンピー内部の新構造とラインプランを採用。フライト中の安心感、コンパクト感、敏捷性を継承しながら、さらなる滑空性能と使えるスピードレンジのアップを実現しています。是非、試乗して実感してください。



DELTA		XS	S	M	L	XL
セル数		58				
・展開	面積(m ²)	21.9	24.0	26.0	28.3	31.1
	スパン(m)	11.33	11.86	12.33	12.86	13.50
	アスペクト	5.85	5.85	5.85	5.85	5.85
投影	面積(m ²)	18.9	20.7	22.4	24.4	26.9
	スパン(m)	9.12	9.54	9.93	10.35	10.87
	アスペクト	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ルートコード(m)		2.44	2.55	2.66	2.77	2.91
推奨飛行重量(kg)		55-70	65-85	80-100	95-115	110-130
機体重量(kg)		5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
EN/LTF		C/C	C/C	C/C	C/C	C/C
適正技能		JHF P 証up				
希望小売価格(税込)		¥ 504,000				

・カラーオーダー（特別なカラーを除く）も¥21,000で可能です。

翼端折りライザー、Wアクセルフットバー標準装備

上面：ポルシェ製ナイロン66スカイテックス9017E77 下面：ドミニコ製ナイロン30DMF

リブ：ポルシェ製ナイロン66 スカイテックス9017E29、ドミニコ製ナイロン30DFM

サスペンションライン：エーデルリッド 6843-200/8000U 被覆なし-230,190,130（ボトム）、

エーデルリッド 8000U 被覆なし-130,90(ミドル)、エーデルリッド 8000U 被覆なし-130,90,70,50（アッパー）



Distributed by:



ファルホークインターナショナル株式会社
 〒154-0021 東京都世田谷区豪徳寺 1-53-12
 Tel: 03-5451-5175 Fax: 03-5451-5176
 e-mail : info@falhawk.co.jp
 http://www.falhawk.co.jp